

PLEIEANVISNING

for parkett med oljet overflate

Ved behov skal det gjennomføres en grunnrengjøring etter montering med parkettrengjøringsmiddelet clean & green® natural fra firmaet Hamberger. Se i den forbindelse avsnittet – Fuktig rengjøring under punktet Grunnleggende pleie.

Første pleie:

- Etter at gulvet er montert anbefales det å påføre clean & green® aqua oil . Clean & green® aqua oil påføres uforynnet med vaskemopp. Bruk vaskemoppen til å fordele clean & green® aqua oil jevnt på gulvet i treets fiberretning med overlappende bevegelser. Romtemperaturen bør ligge mellom 18 og 22° med en relativ luftfuktighet på 45 til 65 %. Forbruk: ca. 20 ml/m², avhengig av treoverflatens sugesevne. Man kan gå på gulvet igjen etter ca 2 timer.

Grunnleggende pleie:

Tørr rengjøring:

- Det er som regel tilstrekkelig å rengjøre parkett med oljet overflate tørt – ved bruk av mopp, myk kost eller støvsuger.

Fuktig rengjøring:

- Avhengig av hvor skittent og trafikkert gulvet er, anbefaler vi jevnlig fuktig rengjøring med parkettrengjøringsmiddelet clean & green natural.
- Tilsett ½ doseringshode clean & green® natural per 5 liter vann. Tørk deretter over flaten med en klut som er vridd godt opp. Gulvoverflaten må ikke rengjøres for fuktig – det må aldri bli liggende vann på gulvet. Du kan gi gulvflaten optimal glans ved å etterpolere med en vedlikeholdsklut.

Intensivpleie:

Fuktig rengjøring:

- Avhengig av hvor skitten og trafikkert gulvoverflaten er, vil det være nødvendig å grunnrengjøre den. Til dette benyttes middelet clean & green® active.
- Tilsett ½ doseringshode clean & green® active per 5 liter vann. Tør deretter over flaten med en klut som er godt vridd opp. Gulvoverflaten må ikke rengjøres for fuktig – det må aldri bli liggende vann på gulvet. Gjenta om nødvendig prosessen.



Nyttige råd:

Romklima:

- For at gulvet skal få beholde sin verdi, men også for at menneskene skal føle seg vel, kreves det et inneklime med ca. 50-60 % relativ luftfuktighet ved en romtemperatur på ca. 20 °C.
- For å holde luftfuktigheten konstant – spesielt i fyringsperioder – anbefales det å bruke en elektrisk luftfukter. Dermed unngår du ekstrem uttørking av gulvet.

Verdibevaring:

- For å unngå forringelse av HARO-parkettgulvet, bør det brukes filtputer (fås kjøpt hos HARO-forhandlere) under stol- og bordben samt dørmatte i inngangspartiet (for å unngå fukt, smuss og sand på parkettoverflaten).
- Hjul under lene- og kontorstoler må samsvare med DIN 68 1 31, kun hjul med mykt belegg skal brukes. Et annet godt tips med henblikk på forebyggende tiltak er polykarbonatmattene som vi tilbyr. Damprenjingsmaskiner er ikke egnet for rengjøring av parkett.