

PLEIEANVISNING

for parkett med lakkert overflate

Bruksklar lakkert parkett er blant de mest lettstelte gulvene. Med den utsøkte PERMADUR-lakken er HARO PARKETT beskyttet mot inntrengning av smuss. Lakken består av slitesterk, UV–herdet akryllakk, som er formaldehydfri og miljøvennlig. For at du skal få langvarig glede av HARO PARKETT, anbefaler vi å rengjøre og pleie den som beskrevet nedenfor.

Grunnleggende pleie:

Tørr rengjøring:

- Som regel er det tilstrekkelig å tørrengjøre parketten med en mopp, kost eller støvsuger. Eventuelle gummimerker etter skosåler eller fettflekker kan enkelt fjernes med clean & green® activ.

Fuktig rengjøring:

- Det er nødvendig å pleie parkettoverflaten for å beskytte den. Avhengig av belastningen på overflaten pleies den med clean & green® natural fortynnet i vaskevannet . Tilsett ½ doseringshode clean & green® natural per 5 liter vann.
- Tørk deretter over flaten med en klut som er vridd godt opp. Gulvoverflaten må ikke rengjøres for fuktig – det må aldri bli liggende vann på gulvet. Du kan gi gulvoverflaten optimal glans ved å etterpolere med en vedlikeholdsklut.



Intensivpleie:

Fuktig rengjøring:

- Avhengig av hvor skitten og trafikkert gulvoverflaten er, vil det være nødvendig å grunnrengjøre den. Til dette benyttes middelet clean & green® active.
- Tilsett ½ doseringshode clean & green® active per 5 liter vann. Tørk deretter over flaten med en klut som er vridd godt opp. Gulvoverflaten må ikke rengjøres for fuktig – det må aldri bli liggende vann på gulvet. Gjenta om nødvendig prosessen

Nyttige råd:

Romklima:

- For at gulvet skal få beholde sin verdi, men også for at menneskene skal føle seg vel, kreves det et inneklime med ca. 50-60 % relativ luftfuktighet ved en romtemperatur på ca. 20 °C.
- For å holde luftfuktigheten konstant – spesielt i fyringsperioder – anbefales det å bruke en elektrisk luftfukter. Dermed unngår du ekstrem uttørking av gulvet.

Verdibevaring:

- For å unngå forringelse av HARO-parkettgulvet, bør det brukes filtputer (fås kjøpt hos HARO-forhandlere) under stol- og bordben samt dørmatte i inngangspartiet (for å unngå fukt, smuss og sand på parkettoverflaten).
- Hjul under lene- og kontorstoler må samsvare med DIN 68 1 31, kun hjul med mykt belegg skal brukes. Et annet godt tips med henblikk på forebyggende tiltak er polykarbonatmattene som vi tilbyr. Damprengjøringsmaskiner er ikke egnet for rengjøring av parkett.